

耐火性能関連

オートクリーン®

水の分子で汚れを浮かせる超親水性

オート
クリーン®

オートクリーン
耐汚染性に優れた「オートクリーン品」です。

ハイブリッドコートF

高耐候性 × 強靱性 × 柔軟性

ハイ
ブリッド
コートF

ハイブリッドコートF
高耐候性「ハイブリッドコートF品」です。

製品
保証

製品保証
製品の10年保証「対象商品」です。

塗膜色保証
10

塗膜色10年
塗膜色の10年保証「対象商品」です。

塗膜色保証
15

塗膜色15年
塗膜色の15年保証「対象商品」です。

耐火等級
3

耐火等級3
「日本住宅性能表示制度」の基準において、
耐火等級が「等級3」に対応する商品です。

耐火等級
4

耐火等級4
「日本住宅性能表示制度」の基準において、
耐火等級が「等級4」に対応する商品です。

準耐火
45min

準耐火45分
45分準耐火構造認定商品です。

準耐火
60min

準耐火1時間
1時間準耐火構造認定商品です。

生産休止品

生産休止品
生産休止品です。在庫をご確認ください。

在庫確認品

在庫確認品
在庫確認品です。在庫をご確認ください。

リニューアル

リニューアル品
リニューアル品です。
現行品の在庫が無くなり次第順次出荷予定です。

表面塗装・仕上げ関連

1色

モノカラー(単色)
素材感を活かす、
シンプルな単色塗装仕上げ。

2色

ツートーン(2色)
表面の凹凸を利用して塗り分け、
陰影感を際立てる、2色塗装仕上げ。

3色

スリートーン(3色)
石材柄などの微妙な表面テクスチャーを
際立てるローラー塗装を利用。
柄の凹凸に合わせた3段階の
塗り分け仕上げ。

4色

フォートーン(4色)
タイル・レンガ柄の色変化などに採用。
目地とトップの塗り分けに、
ローラーによる2色のブロック
塗り分けを加えた、ナチュラル感ある仕上げ。

PT

プリント
グラビア方式などで、表面にナチュラルな
風合いある素材感を転写。

SD

サンド
表面に細かい砂粒を撒き、天然石やリシン調
などの風合いあるザラツキ感などを表現。

IJP

IJP
次世代インクジェット印刷による、
リアルで繊細な表現。